



#### 使用说明：

- 请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。
- 冰的产出取决于环境温度和水的温度。
- 可选配3cm、6cm、10cm、15cm高底脚。

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 名称        | 商用制冰机                      |
| 型号        | AP-3.0                     |
| 电源        | 380V±10% 50HZ              |
| 额定功率      | 8500w                      |
| 制冰能力      | 3000 kg/d<br>(环温20℃，水温15℃) |
|           | 2500 kg/d<br>(环温32℃，水温20℃) |
| 冰形        | 片冰                         |
| 冰块尺寸      | 15*10*2                    |
| 储冰量       | 800Kg                      |
| 制冰耗水量     | 3000 kg/d                  |
| 冷凝耗水量     | /                          |
| 外壳钣金材料    | S304                       |
| 储冰筒材料     | PE                         |
| 保温材料      | 环戊烷                        |
| 落冰方式      | 持续出冰                       |
| 进水方式      | 4分（R1/2）直接供水               |
| 排水方式      | AD25排水管                    |
| 电源连接方式    | 电源线直连                      |
| 供水连接方式    | 4分（R1/2）螺纹连接               |
| 排水连接方式    | AD25排水管，自然流出               |
| 压缩机类型     | 全封闭式压缩机                    |
| 冷凝器型式     | 强制风冷/水冷                    |
| 制冷剂节流方式   | 膨胀阀                        |
| 制冷剂类型/重量  | R404A/210g                 |
| 制冰控制系统    | 主板控制                       |
| 掉冰/除霜控制方式 | /                          |
| 冰满控制方式    | 光电开关                       |
| 水位控制方式    | 机械浮球                       |
| 电器保护方式    | 6.3A                       |
| 压缩机保护方式   | 高压保护/2.8Mpa                |
| 主机尺寸      | 1735*1150*1200             |
| 主机包装尺寸    | 1825*1240*1290             |
| 净重/毛重     | 600Kg                      |
| 储冰筒型号     | A-900                      |
| 储冰筒容量     | 400Kg                      |
| 储冰筒尺寸     | 1600*1585*1400             |
| 储冰筒包装尺寸   | 1690*1675*1490             |
| 储冰筒 净重/毛重 | /                          |
| 随机附件      | 冰铲、进水管、排水管                 |

本产品已通过CE,CB认证。

HISAKAGE®

片冰机

AP-3.0

视图  
方向

俯  
正

侧

后

修订日期

制图日期

REV

2018-10-19

A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。